

Eco-prop recirculatieventilator

De Eco-prop onderscheidt zich door zijn energiezuinige karakter. Door zijn grote diameter verplaatst deze Stienen ventilator een gelijke hoeveelheid lucht als de gebruikelijke kleinere ventilatoren, maar met een veel lager toerental. Dit heeft drie voordelen:

1. een aanzienlijke besparing in energie
2. een laag geluidsniveau
3. minder tocht en een gecontroleerde luchtstroom

De Eco-prop is rondom voorzien van gaas of een kunststof plaat en is nauwkeurig regelbaar met de MPM-5 of SPM-6/12 vermogensregelaar of een frequentieregelaar.



Kenmerken:


- zéér energiezuinig
- zorgt voor voldoende luchtbeweging op dierniveau
- verkleint temperatuurverschillen in de stal
- levert een homogene samenstelling van het stalklimaat
- kan worden geïntegreerd in een kooisysteem
- leverbaar in high-speed en low-speed uitvoeringen
- nauwkeurig regelbaar
- laag geluidsniveau
- voldoet aan de CE-normering

Technische gegevens:	Eco-prop-50S	Eco-prop-70S
Voedingsspanning:	230 Volt 50/60 Hz	230 Volt 50/60 Hz
Beschermklasse behuizing:	IP25	IP25
Beschermklasse motor:	IP55	IP55
Minimale omgevingstemp.:	-5 °C	-5 °C
Maximale omgevingstemp.:	40 °C	40 °C
Toerental:	460 RPM	620 RPM
Stroom:	0,78 A	0,88 A
Wattage:	90 W	135 W
Geluidsniveau:	50 dB	53 dB
Hoeveelheid lucht:	5400 m ³ /h	7500 m ³ /h

De Eco-prop wordt voorzien van een witte kunststof plaat (S).

Afmetingen

A	881 mm
B	292 mm
C	35 mm
D	13 mm



Omschrijving:	Artikelcode:
ECO-Prop-50S recirculatieventilator 460RPM, 5400 m ³ (dicht) Type: ECO-Prop-50S (geassembleerd) Uitgevoerd met dichte zijkant	39300005
ECO-Prop-70S recirculatieventilator 620RPM, 7500 m ³ (dicht) Type: ECO-Prop-70S (geassembleerd) Uitgevoerd met dichte zijkant	39300007