

Plafondventilator PV-600

De Multifan plafondventilator PV-600 verzekert u van een optimale luchtverdeling tijdens warme en koude periodes. Door de aerodynamische schoepen wordt een maximale luchthoeveelheid geleverd tot in alle hoeken van de ruimte en worden koude plekken voorkomen. Tijdens de warme periodes creëert de plafondventilator een lichte windverkoeling en brengt door verdamping verkoeling voor vee en personen.

De hoge productieniveaus van pluimvee, varkens en melkvee blijven gehandhaafd en hittestress wordt aanzienlijk verminderd. Tijdens koudere periodes werkt de plafondventilator als ondersteuning voor het verwarmingssysteem, door de warmere lucht die boven in het gebouw hangt naar het leefgedeelte te verplaatsen.



Naast toepassing in de intensieve veehouderij kan de ventilator ingezet worden in o.a. fabrieken, hallen, magazijnen, kantoren of restaurants.

De PV-600 is een spatwaterdichte plafondventilator (IP55), speciaal geschikt voor vochtigere omgevingen als kassen of stallen.

Kenmerken:

- neopreen afdichtkap helpt vocht en stof buiten te houden
- aerodynamisch ontworpen schoepen met gebogen tip voor maximale luchtverplaatsing
- uitgebalanceerde lichtgewicht aluminium precisieschoepen voor een soepele, stille werking
- permanente kogellagers met rubberafdichting
- anti-corrosie epoxy grondlaag en afwerklaag op alle metalen huizen en schoepen
- motorhuis met afdichting van zwaar belastbaar neopreen
- weerbestendige, ingegoten, extra zware condensator
- hoogwaardig siliconenstalen motorlaminering voor maximale energie-efficiëntie
- verzending geheel geassembleerd, met uitzondering van de schoepen

Technische gegevens:	PV-600
Ventilator diameter:	1500 mm
Toerental:	285 omw./min
Vermogen:	90 W
Nominaal amperage:	0,4 A
Aansluitspanning:	230V-50Hz
Pendellengte*:	48 cm
Geluidsdrukkniveau**:	44 dB(A)
Regelbaar:	E/T

* De pendellengte is in te korten tot maximaal 15,24 cm.

** Geluidsrukniveau bij een afstand van 5 m.

De Multifan plafondventilator voldoet aan de CE-specificaties (minimale hoogte 2,7 m)/CSA en UL.

Afstand tot vloer	Aantal ventilatoren per 1.000 m ²	Aantal m ² per ventilator
5	12	85
7,5	9	110
10	6	170

Omschrijving:

Artikelcode:

Plafondventilator Multifan PV-600 IP55 WD

38200100