

Verwarmingstoebehoren

Om het verwarmingspakket compleet te maken hebben wij thermische aandrijvingen, thermostaten en kogelkranen in ons pakket.



Thermische aandrijvingen



Kogelkranen

Omschrijving:

Artikelcode:

Thermische aandrijving + toebehoren:

Thermische aandrijving 24V open/dicht + AV80 M30x1,5	60190265
Therm. aandrijving 24V open/dicht + VA50 met eindschakelaar	60190266
Thermische aandrijving 230V open/dicht + VA50	60190270
Therm. aandrijving 230V open/dicht + VA50 met eindschakelaar	60190271
VA50 ventieladapter t.b.v. aandrijving (MNG, Honeywell)	60190275
VA80 ventieladapter t.b.v. aandrijving (Heimeier)	60190276
Thermische aandrijving 24 Vac, 0-10 Volt + AV80 M30x1,5	60200550

Aanlegthermostaat:

Aanlegthermostaat 20-90	60300100
-------------------------	----------

Omschrijving:	Artikelcode:
Regelkogelkranen:	
2-weg 1/2d regelkogelkraan 24 V, open-dicht (DN15) 100% afsluitend, binnendraad DN15 (1/2") Handmatige instelbare Kvs-waarde (0,4 - 4,8 m ³ /h) Aandrijving: 24Vac/dc, open-dicht, 3-punts Looptijd 75 sec	60130100
2-weg 1/2d regelkogelkraan 24 V, 2-10 V (DN15) 100% afsluitend, binnendraad DN15 (1/2") Handmatige instelbare Kvs-waarde (0,4 - 4,8 m ³ /h) Aandrijving: 24 Vac/dc, sturing 2-10 V	60130102
2-weg 1/2d regelkogelkraan 230 V, open-dicht (DN15) 100% afsluitend, binnendraad DN15 (1/2") Handmatige instelbare Kvs-waarde (0,4 - 4,8 m ³ /h) Aandrijving: 230 Vac, open-dicht, 3-punts Looptijd 75 sec	60130104
2-weg 3/4d regelkogelkraan 24 V, open-dicht (DN20) 100% afsluitend, binnendraad DN20 (3/4") Handmatige instelbare Kvs-waarde (0,5 - 8 m ³ /h) Aandrijving: 24 Vac/dc, open-dicht, 3-punts Looptijd 75 sec	60130110
2-weg 3/4d regelkogelkraan 24 V, 2-10 V (DN20) 100% afsluitend, binnendraad DN20 (3/4") Handmatige instelbare Kvs-waarde (0,5 - 8 m ³ /h) Aandrijving: 24 Vac/dc, sturing 2-10 V	60130112
2-weg 3/4d regelkogelkraan 230 V, open-dicht (DN20) 100% afsluitend, binnendraad DN20 (3/4") Handmatige instelbare Kvs-waarde (0,5 - 8 m ³ /h) Aandrijving: 230 Vac, open-dicht, 3-punts Looptijd 75 sec	60130114

Omschakelkogelkranen:	
3-weg 1/2d omschakelkogelkraan 24 V, open-dicht (DN15) 100% afsluitend, binnendraad DN15 (1/2") Kvs-waarde 2,5 m ³ /h Aandrijving: 24 Vac/dc, open-dicht, 3-punts Looptijd 75 sec	60130150
3-weg 1/2d omschakelkogelkraan 230 V, open-dicht (DN15) 100% afsluitend, binnendraad DN15 (1/2") Kvs-waarde 2,5 m ³ /h Aandrijving: 230 Vac, open-dicht, 3-punts Looptijd 75 sec	60130154
3-weg 3/4d omschakelkogelkraan 24 V, open-dicht (DN20) 100% afsluitend, binnendraad DN20 (3/4") Kvs-waarde 4 m ³ /h Aandrijving: 24 Vac/dc, open-dicht, 3-punts Looptijd 75 sec	60130160
3-weg 3/4d omschakelkogelkraan 230 V, open-dicht (DN20) 100% afsluitend, binnendraad DN20 (3/4") Kvs-waarde 4 m ³ /h Aandrijving: 230 Vac, open-dicht, 3-punts Looptijd 75 sec	60130164

Omschrijving:	Artikelcode:
Kogelkranen met aandrijving:	
Kogelkraan 3/4d. R2020-6P3-S2 met LR230A 2-weg, DN20, Kvs6.3, open-dicht	60130190
Kogelkraan 3/4d. R2020-6P3-S2 met LR24A-SR 2-weg, DN20, Kvs6.3, 0-10 volt	60130191
Kogelkraan 3/4d. R3020-6P3-S2 met LR24A-SR 3-weg, DN20, Kvs6.3, 0-10 volt	60130200
Kogelkraan 1/2d. R2015-S1 met LR24A 2-weg, DN15, Kvs15, open-dicht	60130230
Kogelkraan 1d. R2025-6P3-S2 met LR24A-SR 2-weg, DN25, Kvs6.3, 0-10 volt	60130240
Kogelkraan 1d. R3025-6P3-S2 met LR24A-SR 3-weg, DN25, Kvs6.3, 0-10 volt	60130250
Kogelkraan 1d. R2025-10-S2 met LR24A-SR 2-weg, DN25, Kvs10, 0-10 volt	60130260
Kogelkraan 1d. R2025-S2 met LR24A 2-weg, DN25, Kvs26, open-dicht	60130270
Kogelkraan 1d. R2025-S2 met LR230A 2-weg, DN25, Kvs26, open-dicht	60130271
Kogelkraan 1d. R2025-S2 met LR24A-SR 2-weg, DN25, Kvs26, 0-10 volt	60130280
Kogelkraan 1 1/2 d. R3040-BL4 met SR24A 3-weg, DN40, Kvs47, open-dicht	60130350

