

Alarmsysteem ASU

De alarmsystemen van de ASU-serie bewaken op een onafhankelijke manier de staltemperatuur. Separate temperatuursensoren zorgen voor een constante registratie van het stalklimaat en het systeem activeert het alarm indien de ingestelde grenzen overschreden worden. Het alarmsysteem beschikt bovendien over contactingangen voor controle van externe functies en factoren zoals bijvoorbeeld de klimaatregeling of deurcontacten.

De overzichtelijke paneelindeling van de ASU-serie geeft in één oogopslag de alarmzone weer en of het een temperatuuralarm of een extern alarm betreft. Door de aanwezige temperatuurcompensatie wordt onnodige alarmering bij hoge buitentemperaturen voorkomen. De alarmsystemen van deze serie worden gevoed door een eigen accu voorzien van een intelligent druppellaadsysteem met temperatuurcompensatie. Deze staat onder permanente bewaking. Zo garandeert de ASU-serie u altijd maximale zekerheid binnen uw bedrijf.



Kenmerken:

- onafhankelijk alarmsysteem voor maximale zekerheid
- toepasbaar in 4 of 16 zones
- alarmfuncties uitbreidbaar d.m.v. contactingangen
- overzichtelijke indeling waardoor de alarmzone meteen duidelijk is
- temperatuurcompensatie
- beschikt over een keuzeschakelaar voor activatie van de alarmsirene en/of telefoonkiezer in geval van alarm
- permanente accubewaking
- eenvoudige bediening

Technische gegevens:

	ASU-4	ASU-16
Alarmcontact voor kiezer:	2	2
Sirene-uitgang:	12 V, 0,5 A	12 V, 0,5 A
Voedingsspanning:	230 V/50-60 Hz	230 V/50-60 Hz
Accu:	12 V, 1,2 Ah	12 V, 1,2 Ah
Aansluitwaarde:	15 VA	15 VA
Beschermklasse:	IP54	IP54
Materiaal behuizing:	ABS	ABS
Minimale omgevingstemp.:	-5 °C	-5 °C
Maximale omgevingstemp.:	40 °C	40 °C
Buitemperatuursensoren:	2	2
Temperatuursensoren:	4	16
Contactingangen:	4	16
Afmetingen:	280 x 220 x 120 mm	370 x 285 x 145 mm

Omschrijving:	Artikelcode:
ASU-4 Alarmcomputer 4 zones excl. voelers Max. 4x ruimtevoeler N10B, 2x buitenvoeler N10B, 4x contactingang wordt geleverd excl. voelers	15300300
ASU-4-i Alarmcomputer 4 zones inbouw excl. voelers Max. 4x ruimtevoeler N10B, 2x buitenvoeler N10B, 4x contactingang wordt geleverd excl. voelers	15300301
ASU-16 Alarmcomputer 16 zones excl. voelers Max. 16x ruimtevoeler N10B, 2x buitenvoeler N10B, 16x contactingang wordt geleverd excl. voelers	15300304
Handleiding ASU-4	15300310
Handleiding ASU-16	15300320
ALSIR sirene 12 V met flitslicht 122dB(A), 8-14Vdc/325mA (220mA bij 12Vdc), IP65	15600260
AU-001 alarmzoemer opbouw 12V, 108/95/75 dB 12V / 70-20 mA (ook geschikt voor octalarm)	15500560
AU-003 flitslicht voor montage op kast of kabeldoos 12Vdc 12V / 50mA, oranje, 1 flits per seconde (ook geschikt voor octalarm)	15500562
Alarmbel 12 V, 85 dB, 300 mA	15600300