

Pluimvee voercomputers

Uiterst nauwkeurig voersysteem met de PFA-9400, PFV-9400 of PFV-9412.

- Overzichtelijk voedersen
- Beheersbare voerkosten
- Eenvoudige bediening
- Koppelbaar met Stienen voerwegers
- Koppelbaar met PL-9400 / PL-9500 managementcomputer
- Beveiligde communicatie met FarmConnect en FarmRemote

PFA-9400 (vijzel) versus PFV-94xx (ventiel)

De PFA-9400 en de PFV-94xx hebben veel overeenkomsten. Beiden zijn geschikt voor het aansturen van het voerproces voor meerdere diergroepen en/of stallen. Bijvoorbeeld het voeren van hennen en hanen van verschillende leeftijden, verdeeld over meerdere groepen en/of stallen. U kunt de voertijden en de voerhoeveelheden van beide systemen per voerbeurt instellen. Het voersysteem kan door u of door uw installateur vooraf geprogrammeerd worden door het instellen van een of meerdere voercurven. Het PFA-9400 vijzelvoersysteem wordt vaak toegepast bij slachtkuikens en legkippen. Het PFV-94xx ventielvoersysteem wordt met name toegepast bij moederdieren.

Technisch specificaties

Standaard mogelijkheden	PFA-9400	PFV-9400	PFV-9412
Geschikt voor:	6 stallen	20 diergroepen	4 diergroepen
Voorraadsilo's	16	16	16
Componenten	8	8	8
Transport-/afvoersystemen	6	6	4
-Optionele afvoervijzel met optionele sensor	✓	-	-
-Schakelklok, vrij programmeerbaar	1	12	12
Voertijden per etmaal	24	24	24
Voercurve per schakelklok	✓	6	6
Externe alarmen	20	20	20
Ventielen	-	60	12

Uitbreidingsopties	PFA-9400	PFV-9400	PFV-9412
Wisselklep voor aansturing 2 of meer transportsystemen	✓	✓	✓
Communicatie via RS-485	✓	✓	✓
Functionele uitbreiding via module/FN-bus	✓	✓	✓
Voorraad aanmakenvolgende voerbeurt	✓	✓	✓
Leegdraaien opvangbak onder weger	✓	✓	✓

Ingangen en uitgangen	PFA-9400	PFV-9400	PFV-9412
Relaisuitgangen 230Vac/2A	6	0	6
Digitale uitgangen 35Vdc/30mA	3	0	3
Alarmrelais 24Vdc/2A	1	1	1
Voedingsspanning 24Vdc/120mA	1	0	1
Voedingsspanning 24Vdc/30mA	1	0	1
Voedingsspanning (voerweger) 24Vac/25VA	1	0	1

Zie voor verdere informatie de afzonderlijke productinformaties van de voercomputers.



PFA-9400



PFV-9400



PFV-9412

Omschrijving:
Artikelcode:

PFA-9400 voercomputer max. 6 vizels Max. 6 stallen, 16 silo's 6 vizels, FN-485 incl. 24Vac aansluiting t.b.v. PFB	27100060
PFA-9400i voercomputer max. 6 vizels inbouw Max. 6 stallen, 16 silo's 6 vizels, FN-485 incl. 24Vac aansluiting t.b.v. PFB	27100061
PFV-9400 voercomputer ventielsturing 20 diergroepen, 16 silo's, 6 afvoervizels, 60 ventielen, 12 schakelklokken	27100070
PFV-9400i voercomputer ventielsturing inbouw 20 diergroepen, 16 silo's, 6 afvoervizels, 60 ventielen, 12 schakelklokken	27100071
PFV-9412 voercomputer ventielsturing (max. 12) 4 diergroepen, 16 silo's, 4 afvoervizels, 12 schakelklokken, 12 ventielen. incl. 24Vac aansluiting t.b.v. PFB	27100075
PFV-9412i voercomputer ventielsturing (max. 12) inbouw 4 diergroepen, 16 silo's, 4 afvoervizels, 12 schakelklokken, 12 ventielen. incl. 24Vac aansluiting t.b.v. PFB	27100076